


Vlastnosti

Je to ta nejvýkonnější vzduchová clona s repelentním účinkem z řady FLY, speciálně navržena pro zabránění průchodu hmyzu skrze vchody. FLY KXL je velmi výkonná průmyslová vzduchová clona vysoké účinnosti, s integrovanou soupravou proti hmyzu pro vytvoření vysokorychlostní vzduchové bariéry a minimalizace vniknutí hmyzu do zařízení, průmyslových budov a obecně do budov, kde je nutná regulace hmyzu.



- "Speciálně navržena pro odpuzování hmyzu u vstupu např. do potravinářských zařízení a zařízení potravinářského průmyslu, nemocnic nebo čistých zón. Vysoká rychlost vzduchové bariéry brání létajícímu hmyzu před vniknutím do budovy. Pro výšky dveří až 4 metrů dle standardu NSF 37."
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující náročnou údržbu.
- Včetně soupravy výstupních lopatek z eloxovaného hliníku proti hmyzu, s profilem ve tvaru křídla., nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch.
- Včetně automatického ovládání Plug&Play se 10m RJ45 kabelem a magnetickým kontaktem dveří. Doplnkově: Chytré ovládání (programovatelné, automatické, inteligentní, šetřící energii, Modbus/RTU pro BMS...)

Specifikace

50Hz

Model	Neohříváná	
	Jmenovitý průtok (m³/h)	Doporučená výška instalace (m)
FLY KXL 1000 A	5300	4
FLY KXL 1500 A	7950	4
FLY KXL 2000 A	10600	4
FLY KXL 2500 A	13250	4
FLY KXL 3000 A	15900	4

60Hz

Model	Neohříváná	
	Jmenovitý průtok (m³/h)	Doporučená výška instalace (m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	5300	4
FLY KXL 1500 A 60Hz	7950	4
FLY KXL 2000 A 60Hz	10600	4
FLY KXL 2500 A 60Hz	13250	4
FLY KXL 3000 A 60Hz	15900	4

Rozměry



L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

