

Vlastnosti

Dekorativní, minimalistická a elegantní, vzduchová clona ZEN BB je favoritem mezi architekty a designéry, kteří ji zahrnují do svých stavebních projektů. BB verze vzduchové clony ZEN byla navržena s poslední generací EC ventilátorů a poskytuje spotřebu a výkonnost odpovídající průmyslové vzduchové cloně. Elegantní design a vysoký výkon z ní dělají ideální clonu, která splývá s interní i externí estetikou budovy a bude také aktivní součástí výzdoby i prostor. Vzduchová clona ZEN BB nabízí nekonečné možnosti přizpůsobení, kam až sahá míra Vaší představitivosti?



- Dekorativní vzduchová clona v moderním architektonickém stylu. Její minimalistický a elegantní design může být integrován do jakéhokoli prostředí a nabízí nekonečné možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osvětlení, značení, bezpečnostní i informační cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavků zákazníka.
- Přední eloxované hliníkové panely. Volitelně vyrobeny z broušené i zrcadlově lesklé nerez oceli. Možnost výběru i z jiných materiálů, jako např. pozinkovaná ocel, hladká i hrubá plechová deska, dřevo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovově černé. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- EC odstředivé ventilátory s dvojitou vstupní mřížkou poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hladinou hluku, s úspornými ventilátory s velmi nízkou spotřebou.
- Typ "P" s topnou spirálou Typ "E" s elektrickými stíněnými součástkami, těmi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch. Doplnkové rozšíření o DX cívku.
- Obsahuje Plug&Play se 7m kabelem RJ45 a infračerveným dálkovým ovládáním. Doplnkové: Chytré ovládání (programovatelné, automatické, inteligentní, šetřící energii, Modbus/RTU pro BMS...)

Specifikace

50Hz

Neohřevaná		
Model	Jmenovitý průtok (m ³ /h)	Doporučená výška instalace (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7

Elektrický ohřev			
Model	Jmenovitý průtok (m ³ /h)	Elektrická tepelná kapacita 400Vx3 (kW)	Doporučená výška instalace (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7

Ohřev vodou					
Model	Jmenovitý průtok (m ³ /h)	Doporučená výška instalace (m)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	-	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	-	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	-	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	-	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	-	-



Oh?ev vodou					
Model	Jmenovitý pr?tok (m ³ /h)	Doporu?ená výška instalace (m)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-		
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-		
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-		
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	16,48		
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	24,15		
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	35,04		
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	42,12		

60Hz

Neoh?ívaná		
Model	Jmenovitý pr?tok (m ³ /h)	Doporu?ená výška instalace (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7

Elektrický oh?ev			
Model	Jmenovitý pr?tok (m ³ /h)	Elektrická tepelná kapacita 400Vx3 (kW)	Doporu?ená výška instalace (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7

Oh?ev vodou					
Model	Jmenovitý pr?tok (m ³ /h)	Doporu?ená výška instalace (m)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	-		
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	-		
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	-		
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	-		
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-		
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-		
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-		
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-		
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	16,48		
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	24,15		
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	35,04		
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	42,12		

Rozm?ry



	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515