


Vlastnosti

Vzduchová clona pro regulaci hmyzu, robustní a univerzální, opatřena repelentní sadou odpuzující hmyz pro optimalizaci výstup vzduchu s minimální turbulencí při maximální rychlosti, čímž vytváří účinnou vzduchovou bariéru proti hmyzu. FLY KL je doporuřena ke snížení vniknutí hmyzu přes vchod vysoký až 3 metry.



- "Speciálně navřena pro odpuzování hmyzu u vstupu např. do potravinářských zařízení a zařízení potravinářského průmyslu, nemocnic nebo řistých zón. Vysoká rychlost vzduchové bariéry brání létajícímu hmyzu před vniknutím do budovy. Pro výšky dveří až 3 metrů dle standardu NSF 37."
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyřádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující nárořnou údržbu.
- Vřetnř soupravy výstupních lopatek z eloxovaného hliníku proti hmyzu, s profilem ve tvaru křídla., nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch.
- Vřetnř automatického ovládaní Plug&Play se 10m RJ45 kabelem a magnetickým kontaktem dveří. Dopřkovř: Chytré ovládaní (programovatelné, automatické, inteligentní, řetřící energii, Modbus/RTU pro BMS...)

Specifikace

50Hz

Neohříváná		
Model	Jmenovitý průtok (m³/h)	Doporuřená výřka instalace (m)
FLY KL 1000 A	4000	3
FLY KL 1500 A	6000	3
FLY KL 2000 A	8000	3
FLY KL 2500 A	10000	3
FLY KL 3000 A	12000	3

60Hz

Neohříváná		
Model	Jmenovitý průtok (m³/h)	Doporuřená výřka instalace (m)
FLY KL 1000 A 60Hz	4000	3
FLY KL 1500 A 60Hz	6000	3
FLY KL 2000 A 60Hz	8000	3
FLY KL 2500 A 60Hz	10000	3
FLY KL 3000 A 60Hz	12000	3

Rozměry



L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

