



Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO2 (režim vytápění).
- Speciálně navrženo pro instalaci ke všem typům otočných dveří. Dvě možnosti rozložení, rozměry na míru.
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující náročnou údržbu.
- Kruhové výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5 rychlostní péřina. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními čidly.
- řídící panel Plug&Play CS-5DX-NE sloužící DX s 5 rychlostním péřinám a 7m telefonním kabelem jsou součástí.
- DX VRF:
Připravena pro připojení k venkovní invertorové jednotce tepelného čerpadla HAIER (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HAIER VRF přizpůsobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

| Tepelné čerpadlo - VRF | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Model | Jmenovitý průtok (m³/h) | Doporučená výška instalace (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |

60Hz

| Tepelné čerpadlo - VRF | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Model | Jmenovitý průtok (m³/h) | Doporučená výška instalace (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |



Tepelné čerpadlo - VRF

| Model | Jmenovitý průtok (m ³ /h) | Doporučená výška instalace (m) |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| ROTO ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |

Rozměry

