# ROTOWIND DX-HI| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Hitachi

## Vlastnosti




- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Speciáln? navrženo pro instalaci ke všem typ?m oto?ných dve?í. Dv? možnosti rozložení, rozm?ry na míru.
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.
- Kruhové výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla HITACHI (R410A/R32). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla HITACHI (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

## Specifikace

50Hz

| Tepelné ?erpadlo - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| Model | (m³/h) | | (m) |
| ROTO ECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| ROTO ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | | |

| Tepelné ?erpadlo - VRF | | |
|---|---|---|
| Model | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |

60Hz

| Tepelné ?erpadlo - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| Model | (m³/h) | | (m) |
| ROTO ECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | | |

| Tepelné ?erpadlo - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | |

| Tepelné ?erpadlo - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |

## Rozm?ry

